

AUTOBLOK IKAR AD

EN 360



Może być wyposażony w system elektronicznej identyfikacji i nadzoru statusu ochron osobistych **ASSpect**

- obudowa z tworzywa sztucznego lub aluminium
- maksymalna masa użytkownika: 136 kg
- linka stalowa o średnicy 4,5 mm
- w komplecie z zatrzaśnikiem AJ501T (przy obrotowym punkcie mocowania) lub AJ514 (przy stałym punkcie)



AJ501T



AJ514



Urządzenie dostępne w następujących wariantach:

| Nr kat. | Długość linki (m) | Obudowa | Punkt mocowania | Masa (kg) | Wymiary (mm) |
|---------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| AD203 | 3,0 | plastik | obrotowy | 1,9 | 390×104×78 |
| AD204 | 4,5 | aluminium | obrotowy | 2,7 | 400×130×78 |
| AD205 | 4,5 | plastik | obrotowy | 2,1 | 400×130×78 |
| AD206 | 6,0 | plastik | obrotowy | 3,0 | 400×145×80 |
| AD209 | 9,0 | plastik | obrotowy | 3,2 | 460×168×88 |
| AD209 | 9,0 | aluminium | obrotowy | 3,7 | 455×160×85 |
| AD212 | 12,0 | plastik | obrotowy | 4,9 | 500×195×95 |
| AD212 | 12,0 | aluminium | obrotowy | 5,4 | 490×190×95 |
| AD218 | 18,0 | plastik | obrotowy | 6,3 | 540×220×97 |
| AD218 | 18,0 | aluminium | obrotowy | 6,9 | 540×220×97 |
| AD224 | 24,0 | plastik | obrotowy | 7,3 | 570×250×97 |
| AD233 | 30,0 | aluminium | obrotowy | 18,0 | 640×320×120 |
| AD242 | 42,0 | aluminium | stały | 27,2 | 750×370×120 |
| AD265 | 65,0 | aluminium | stały | 38,0 | 780×390×150 |



PAMIĘTAJ!
Przed użyciem zapoznaj się
z instrukcją użytkownika