

AMORTYZATOR ABWL A

EN 354, EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest występowanie dodatkowej taśmy zabezpieczającej przed całkowitym rozpruciem amortyzatora, np. podczas przecięcia.

Wyposażony w elektroniczny system zarządzania wyposażeniem **ASSpect®**

- amortyzator wykonany jest z wewnętrznej taśmy poliamidowej i zewnętrznej taśmy poliestrowej oraz przezroczystego rękawa ochronnego
- na stałe połączony z pojedynczą linką poliamidową rdzeniową o średnicy 12 mm
- maksymalna masa użytkownika: 120 kg
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzasków - **CE202L** lub z zatrzaskami wszytymi - **CE202L XY**

- zatrzaski **X** (od strony amortyzatora):



B - AJ511 **G** - AJ510 **H1** - AJ560 **H2** - AJ561

- zatrzaski **Y** (na końcach linek bezpieczeństwa):



F-1 - AJ590 **F-2** - AJ591 **F-3** - AJ592 **F-4** - AJ592A

- amortyzator może być kompletowany z zatrzaskami wpinanymi, zgodnymi z EN 362
- standardowa długość z zatrzaskami: do 1,7 m
- masa CE202L F2 z zatrzaskiem AJ591: 0,8 kg



fot. CE202L H1F2

Nr kat.	Cechy
CE202L	bez zatrzasków
CE202L F-1	zatrzask AJ 590
CE202L F-2	zatrzask AJ 591
CE202L F-3	zatrzask AJ 592
CE202L F-4	zatrzask AJ 592A



PAMIĘTAJ!
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkownika