

AMORTYZATOR ABWL A

EN 354, EN 355



Amortyzator przeznaczony jest do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości na stanowisku pracy. Cechą szczególną amortyzatora jest występowanie dodatkowej taśmy zabezpieczającej przed całkowitym rozpruciem amortyzatora, np. podczas przeciążenia.

Wyposażony w elektroniczny system zarządzania wyposażeniem **ASSpect®**

- amortyzator wykonany jest z wewnętrznej taśmy poliamidowej i zewnętrznej taśmy poliestrowej oraz przezroczystego rękawa ochronnego
- na stałe połączony z pojedynczą linką poliamidową rdzeniową o średnicy 12 mm
- maksymalna masa użytkownika: 120 kg
- wyposażony w stalową klamrę regulacyjną
- amortyzator produkowany jest w wersjach bez zatrzaskników - **CE202R** lub z zatrzasknikami wszytymi - **CE202R XY**

- zatrzaskniki **X** (od strony amortyzatora):



B - AJ511 **G** - AJ510 **H1** - AJ560 **H2** - AJ561

- zatrzaskniki **Y** (na końcach linek bezpieczeństwa):



F-1 - AJ590 **F-2** - AJ591 **F-3** - AJ592 **F-4** - AJ592A

- amortyzator może być kompletowany z zatrzasknikami wpinanymi, zgodnymi z EN 362
- standardowa długość z zatrzasknikami:
 - wersja regulowana: do 1,9 m
 - wersja nieregulowana: do 1,7 m
- masa CE202L F2 z zatrzasknikiem AJ591: 0,8 kg



fot. CE202R H1F2

Nr kat.	Cechy
CE202R	bez zatrzasknika
CE202R F-1	zatrzasknik AJ 590
CE202R F-2	zatrzasknik AJ 591
CE202R F-3	zatrzasknik AJ 592
CE202R F-4	zatrzasknik AJ 592A



PAMIĘTAJ!
Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją użytkownika